



## **ORIONE S3 SRC (METAL FREE)**

NORMA: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Cholewki wykonane ze skór licowych gładkich o zmniejszonej nasiąkliwości wody i wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej.

Kołnierz miękko wykończony, język miechowy.

Podszewka z mikro-porowatego materiału skutecznie odprowadzającego pot, dającego uczucie suchości i komfortu.

Zastosowane w cholewce elementy odblaskowe zapewniają lepszą widoczność pracownika.

Dodatkowa ochrona noska buta (nadłanie) wykonana z poliuretanu przedłuża trwałość obuwia.

Podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu z systemem Shockabsorber:

- odporna na oleje, benzynę, rozpuszczalniki organiczne oraz rozcieńczone roztwory kwasów i zasad,
- odporna na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 160°C
- nie rysuje powierzchni, bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe (SRC)
- doskonała giętkość i elastyczność również w niskich temperaturach
- lekkie, trwałe i wytrzymałe, skutecznie łagodzi nierówności podłoża
- odporne na ścieranie, przecięcia i pęknięcie,
- pochłania energię w części piętowej
- specjalnie wyprofilowany obcas dodatkowo chroni nogę przed skręceniem
- trwałe i wytrzymałe, nieprzemakalne od podłoża

Wyposażone w podnosek kompozytowy chroniący przed uderzeniami z energią do 200J, amagnetyczny, nie przewodzi ciepła i zimna, lekki, szeroko-wymiarowy.

Wyposażone w niemetalową wkładkę antyprzebiciową z kevlaru chroniącą przed przekłuciem od podłoża z siłą do 1100N, amagnetyczną, nie przewodzącą ciepła i zimna, lekką, elastyczną.

Dobra wentylacja i właściwości higieniczne obuwia.

Wymienna miękka, higroskopijna wyściółka o właściwościach przeciwgrzybiczych, przeciwpotnych i antibakteryjnych.

Obuwie antyelektrostatyczne

Obuwie METAL FREE, nie zawiera metali.

Obuwie produkowane jest w numeracji francuskiej w rozmiarach od 36 do 48